



## Ausschreibungstext Landhaustüren *LH*

BAWO Landhaustüren aus Vollholz (stabverleimt), Rahmenstärke ca. 40 mm, Füllungsstärke ca. 8 / 14 mm, Friesbreiten 120 mm, Sockelhöhe 160 mm, Lichtausschnitt mit Vorsatzglasleisten / Vorsatzsprossenrahmen, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 340 – 984 mm  
oder Sonderbreite: 986 – 1235 mm (nicht Modellreihen -B und -C)  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2400 mm (ab 2236 mm mit V 0026WF - ohne Gewähr auf Verzug)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

<b>Holzarten:</b>	<input type="checkbox"/> nordische Fichte astig <input type="radio"/> nordische Fichte astig <i>gebürstet</i>	<input type="checkbox"/> nordische Kiefer astig
<b>Oberflächen:</b>	<input type="checkbox"/> roh (unbehandelt) <input type="checkbox"/> klar lackiert <input type="radio"/> weiß pigment-lackiert <input type="radio"/> geölt <input type="radio"/> gewachst + poliert	<input type="checkbox"/> roh (unbehandelt) <input type="checkbox"/> klar lackiert <input type="radio"/> bio-gelaugt und geölt <input type="radio"/> geölt <input type="radio"/> gewachst + poliert

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren  
 Segmentbogen, Rundbogen, Korbbogen

**Bänder** montiert 2x V 0020 vernickelt  
 2x V 0020 verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V 0026 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V 0037 WF vernickelt

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack  
oder lose  WC-Schloss, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen