



## Ausschreibungstext

### Landhaustüren *Select SF*

BAWO Landhaustüren aus überfurniertem Leimholz, Überschlag eckig gefast, Füllung profiliert, abgeplattet, Rahmenstärke ca. 40mm (stabverleimt mit ca. 2,0 mm Starkfurnier), Füllungsstärke ca. 8/16mm (schichtverleimt), Friesbreiten 140 mm, Sockelhöhe 210 mm, Lichtausschnitt mit Vorsatz-Glas-/Sprossenrahmen. Klimaklassen I,II, Beanspruchungsgruppen N,M (Innentür)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 450 – 1235 mm (ab 986 mm mit Bändern V 0026WF)  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2300 mm (ab 2111 mm mit Stabilisator u. Bändern V 0026WF)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Holzarten:**  Kiefer astig  Fichte astig  Fichte astig *gebürstet*

**Oberflächen:**  roh (unbehandelt)  
 klar lackiert  
 geölt  
 biogelaugt und geölt (nur Kiefer)  
 honig patiniert-lackiert (nur Fichte)

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren  
 stumpf einschlagend mit Bändern Kubica K6700  
 Klima II (ungeprüft) durch Stabilisator in den Längsfriesen (ab 2111 mm Höhe Standard)  
 Segmentbogen, Rundbogen, Korbbogen

**Bänder** montiert 2x V 0020 vernickelt  
oder lose  2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet  
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack  
oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)  
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)

**Sonderprofile**  
 Überschlag mit Rund- oder Karnieskante

Erläuterung: Die ersten Zeilen sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen