



Ausschreibungstext

Landhaustüren *Select* gerade *SE*

BAWO Landhaustüren aus überfurniertem Vollholz, Überschlag und Füllungskante eckig gefast, Rahmenstärke ca. 40mm (stabverleimt mit 2,5 mm Starkfurnier), Füllung ca. 11 mm Sperrholzplatte, Friesbreiten 140 mm, Sockelhöhe 210 mm, Lichtausschnitt mit flächenbündigen Vorsatzglasleisten / Vorsatzsprossen.
Klimaklassen I,II Beanspruchungsgruppen N,M (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 450 – 1235 mm (ab 986 mm mit Bändern V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm mit Stabilisator u. Bändern V 0026WF)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig Fichte astig *gebürstet*

Oberflächen: roh (unbehandelt)
 klar lackiert
 geölt
 biogelaugt und geölt (nur Kiefer)
 honig patiniert-lackiert (nur Fichte)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend mit Bändern Kubica K6700
 Klima II (ungeprüft) durch Stabilisator in den Längsfriesen (ab 2111 mm Höhe Standard)
 Segmentbogen, Rundbogen, Korbbogen

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)

Erläuterung: Die ersten Zeilen sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen