



Ausschreibungstext Vollholz-Normtüren VN

BAWO Vollholz-Normtüren, Mittellage Vollholzstäbe, Decklage Sägefurnier, längs- oder querfurniert, Stärke ca. 42 mm (ca. 47 mm bei Modell VN/K3). Verdeckter Anleimer, Schallschutzklasse 1 + 2 (ungeprüft). Klimaklassen I, II, III (ungeprüft). Beanspruchungsgruppen N, M.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1235 mm (ab 986 mm Klima I-Modelle mit 2x V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm Klima I-Modelle mit Stabi und 2x V 0026WF)
(ab 2236 mm Klima I-Modelle mit Stabi und 3x V 0026WF)

Ausführung: gemäß Modellübersicht (LA + Sprossen nur bei Klimaklasse I und II)

| | | |
|---------------------|--|---|
| Holzarten: | nordische Fichte astig nordische Fichte astig <i>gebürstet</i> | nordische Kiefer astig |
| Oberflächen: | <input type="checkbox"/> roh (unbehandelt) <input type="checkbox"/> klar lackiert <input type="checkbox"/> geölt <input type="checkbox"/> weiß pigment-lackiert (nicht Q1) <input type="checkbox"/> gewachst + poliert (nicht Q1) <input type="checkbox"/> terra patiniert-lackiert (nicht Q1) <input type="checkbox"/> karamell patiniert-lackiert (nicht Q1) <input type="checkbox"/> korngelb patiniert-lackiert (nicht Q1) <input type="checkbox"/> honig patiniert-lackiert (<u>nur</u> Q1) <input type="checkbox"/> cognac-gebeizt geölt oder lack. (nicht Q1) | <input type="checkbox"/> roh (unbehandelt) <input type="checkbox"/> klar lackiert <input type="checkbox"/> geölt <input type="checkbox"/> bio-gelaugt und geölt (nicht Q1) <input type="checkbox"/> gewachst + poliert (nicht Q1) <input type="checkbox"/> antik patiniert lackiert (nicht Q1) |

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13 ^{+0,5} x 25,5 ^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend mit 2 Bändern Kubica K6700
(nur VN/K1 in roh, lackiert, geölt und VN/Q1 in roh, lackiert, honig patiniert-lackiert, geölt)
 Segmentbogen, Rundbogen, Korbbogen
 Schall-Ex und Falzdichtung bei Klima III-Ausführung

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt (Klima I)
2x V 0026 WF vernickelt (Klima II + III)
oder lose 2x V 0020 Edelstahl matt, verchromt oder vergoldet (Klima I), soft verchromt oder soft vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl matt, verchromt oder vergoldet (Klima I - III)
 2x V 0037 WF vernickelt (Klima I - III)

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, Stulp silberlack (Klima I)
PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, Stulp silberlack (Klima II + III)
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen