



Ausschreibungstext

Landhaus WE-Türen gerade *LS-WE*

BAWO Massivholz-Wohnungseingangs-Füllungstüren *LS-WE*, Füllungskante und Überschlag gerade, Rahmen aus Leimholz und 3-Schicht-Platte mit 2x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 67 mm, Füllungen aus doppelter 3-Schicht-Platte mit 1x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 38 mm, Sockel 195 mm, äußere Friesbreite 160 mm, Doppelfalz mit eingezogener Falzdichtung, Klimaklasse III*, Schall-Ex montiert, Schallschutzklasse 2 (ca. 41dB*) *ungeprüft

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 611 – 1110 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2350 mm

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig Fichte astig *gebürstet*

Oberflächen: roh (unbehandelt) lackiert geölt gewachst + poliert antik patiniert-lackiert (nur Kiefer) bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer) klassisch patiniert-lackiert (nur Fichte) weiß pigment-lackiert (nur Fichte) terra patiniert-lackiert (nur Fichte) karamell patiniert-lackiert (nur Fichte) korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte) cognac gebeizt, geölt oder lack. (nur Fichte) honig patiniert-lackiert (nur Fichte)

einhängfertig nach DIN mit 3-seitigem Doppelfalz mit zusätzlicher Falzdichtung und Schall-Ex
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

Bänder montiert 3x V 0026 WF vernickelt
oder 3x V 0026 WF MSTs vernickelt
oder 3x V 0037 WF vernickelt (lose beigelegt) inkl. Fräsung
oder 3x V 0037 WF vernickelt MSTs (lose beigelegt) inkl. Fräsung

Schloss montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, abgerundeter Stulp
oder 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Sondertür: Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung

Sonderprofil: Überschlag mit Karnieskante

Zubehör: 2x Bandseitensicherung (für Tür und Zarge) montiert
 Spion montiert
 Scheren- oder Gleitschienen-Türschließer (lose)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen