



Ausschreibungstext

Landhauszargen *LH*

BAWO Landhaus Wandumfassungszarge aus stabverleimtem Vollholz bzw. 3-Schicht-Aufbau, Futter ca. 25 mm stark, profilierte Bekleidung ca. 20 mm stark und 65 mm breit, Wandstärke + 20 mm verstellbar, Dichtung, einbaufertig nach DIN 18111

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Standardwandstärken: 70 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 mm

Modell: DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)
 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 stumpf einschlagend m. Fräsung f. Kubica (nur roh, lackiert, honig-patiniert-lackiert, geölt)
 Segmentbogen, Rundbogen, Korbbogen

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig Fichte astig *gebürstet*

Oberflächen: roh (unbehandelt) klar lackiert
 geölt gewachst + poliert
 bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer) antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)
 klassisch patiniert-lackiert (nur Fichte) weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte) terra patiniert-lackiert (nur Fichte)
 cognac-gebeizt, geölt oder lackiert (nur Fichte) honig patiniert-lackiert (nur Fichte)

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche
 2x Kubica K6700 (stumpf einschlagend)

Breitere Bekleidungen (nicht bei stumpf einschlagend - ohne Gewähr auf Passgenauigkeit und Verzug)
oder 85 mm
oder 100 mm
oder 120 mm

Höhere Wandstärken:
 bis 500 mm einteilig (außer roh) oder beliebig mit Verbreiterungsstücken

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen