



## Ausschreibungstext

### Inline-Zargen

BAWO Landhaus Wandumfassungszarge aus stabverleimtem Vollholz bzw. 3-Schicht-Aufbau, Futter ca. 25 mm stark, Bekleidung ca. 20 mm stark und 65 mm breit, gerade mit profilierter Kante, Wandstärke + 20 mm verstellbar, Dichtung, einbaufertig nach DIN 18111

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 340 – 2500 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

**Standardwandstärken:** 70 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 mm

**Modell:**  DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)  
 Schiebetürzarge vor der Wand  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht  
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)  
 stumpf einschlagend mit Fräsung für Kubica (nur roh, lackiert, honig-patiniert-lackiert, geölt)  
 Segmentbogen, Rundbogen, Korbbogen

**Holzarten:**  Kiefer astig  Fichte astig  Fichte astig *gebürstet*

**Oberflächen:**  roh (unbehandelt)  klar lackiert  
 geölt  gewachst + poliert  
 bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer)  antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)  
 klassisch patiniert-lackiert (nur Fichte)  weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)  terra patiniert-lackiert (nur Fichte)  
 cognac-gebeizt, geölt oder lackiert (nur Fichte)  honig patiniert-lackiert (nur Fichte)

**Schließblech** silberlack montiert  
oder  Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder  2x V3400 WF verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche

**Breitere Bekleidungen** (ohne Gewähr auf Passgenauigkeit und Verzug)

85 mm  
oder  100 mm  
oder  120 mm

**Andere Bekleidungen**

glatt ohne Profil

**Höhere Wandstärken:**

bis 500 mm einteilig (außer roh)  
oder  beliebig mit Verbreiterungsstücken

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen