



## Ausschreibungstext

### Zargen glatt, ohne Gehrung *OG*

BAWO Landhaus Wandumfassungszarge aus stabverleimtem Vollholz bzw. 3-Schicht-Aufbau, Futter ca. 24 mm stark, Bekleidung ca. 20 mm stark und 65 mm breit, gerade mit glatter Kante, Querteil sitzt stumpf zwischen den Längsteilen, Wandstärke plus 20 mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 340 – 2500 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

**Standardwandstärken:** 70 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 mm

**Modell:**  DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)  
 Schiebetürzarge vor der Wand  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht  
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)  
 stumpf einschlagend mit Fräsung für Kubica (nur roh, lackiert, honig-patiniert-lackiert, geölt)

**Holzarten:**  Kiefer astig  Fichte astig  Fichte astig *gebürstet*

**Oberflächen:**  roh (unbehandelt)  klar lackiert  
 geölt  gewachst + poliert  
 bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer)  antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)  
 klassisch patiniert-lackiert (nur Fichte)  weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)  terra patiniert-lackiert (nur Fichte)  
 cognac-gebeizt, geölt oder lackiert (nur Fichte)  honig patiniert-lackiert (nur Fichte)

**Schließblech** silberlack montiert  
oder  Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder  2x V3400 WF verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche

**Breitere Bekleidungen** (ohne Gewähr auf Passgenauigkeit und Verzug)  
oder  85 mm  
oder  100 mm  
oder  120 mm

**Höhere Wandstärken:**  
oder  bis 500 mm einteilig (außer roh)  
 beliebig mit Verbreiterungsstücken

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen