



Ausschreibungstext

Landhaus Blockrahmen *BLZ*

BAWO Blockrahmen aus 60x82 mm Massivholz, stumpfe Rahmenverbindung, ohne Bekleidung, mit Schließblech, Dichtung und 2x Klemmblock V3604, einbaufertig

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2800 mm

Modell: einflügelige Zarge einbaufertig
 Doppeltürzarge
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 stumpf einschlagend (nur roh, lackiert, honig-patiniert-lackiert, geölt) mit Fräsung f. Kubica
 Segmentbogen, Rundbogen, Korbbogen

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig Fichte astig *gebürstet*

Oberflächen: roh (unbehandelt) klar lackiert
 geölt gewachst + poliert
 bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer) antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)
 klassisch patiniert-lackiert (nur Fichte) weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte) terra patiniert-lackiert (nur Fichte)
 cognac-gebeizt, geölt oder lackiert (nur Fichte) honig patiniert-lackiert (nur Fichte)

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)
 verstärktes Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)
 Schließblech inkl. E-Öffner

Klemmblock und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Klemmblock V3604

Sonderstärken (statt 60 x 82 mm)
 70 x 82 mm
 80 x 82 mm
 90 x 82 mm
 100 x 82 mm
 110 x 82 mm
 120 x 82 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen