



Ausschreibungstext

Rundbogenzargen *LH-R*

BAWO Landhaus Wandumfassungszarge aus überfurniertem Sperrholz, Bekleidungen aus Stäbchenplatte mit Massivholzanteil, Futter ca. 25 mm stark, Bekleidung ca. 20 mm stark und 65 mm breit, mit Profil. Wandstärke plus 10 mm verstellbar, Dichtung, fertig zusammengebaut, einbaufertig nach DIN 18111,

Abmessungen passend für Rundbogentüren: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 2000 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Standardwandstärken: 70 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 360 / 450 mm

Modell: Rundbogenzarge *LH-R*
 Segmentbogenzarge *LH-S*,
 Korbbogenzarge *LH-K*
 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht, für Türblatt gerade.
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig Fichte astig *gebürstet*

Oberflächen: roh (unbehandelt) klar lackiert
 geölt gewachst + poliert
 bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer) antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)
 klassisch patiniert-lackiert (nur Fichte) weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte) terra patiniert-lackiert (nur Fichte)
 cognac-gebeizt, geölt oder lackiert (nur Fichte)

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche

Breitere Bekleidungen (ohne Gewähr auf Verzug)

85 mm
oder 100 mm

Andere Bekleidungen

Inline
 gerade ohne Profil OG

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen