



Ausschreibungstext

Windfangzargen

BAWO Windfangzargen aus stabverleimtem Vollholz bzw. 3-Schicht-Aufbau, als Umfassungszarge mit Bekleidungen 65 mm breit (Verstellbereich +20mm), Profile je nach Zargenmodell, bzw. Block- und Blendrahmen ohne Bekleidungen. Oberlicht bzw. Seitenteil(e) mit Verleistung zur bauseitigen Verglasung vorgerichtet, Dichtung. Einbaufertig nach DIN.

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
passend für Türen: 1500 – 2500 x 340 – 1235 mm
oder mit Oberlicht: bis 2500 x 2509 mm (ZAM) bei Umfassungszargen
bis 2800 x 2800 mm (RAM) bei Block-/Blendrahmen

Standardwandstärken: 70 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 mm

Standardrahmenstärken: 60 x 82 mm (BLZ) bzw. 42 x 78 mm (ABZ)

Modell: Windfangzarge einbaufertig(nach DIN 18111) mit Seitenteil(en) und/oder Oberlicht
 Doppeltürzarge
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)
 stumpf einschlagend mit Fräsung für Kubica K6700 (nicht alle Ausführungen u. Holzarten)

Oberflächen: roh (unbehandelt) klar lackiert
 geölt gewachst + poliert
 bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer) antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)
 klassisch patiniert-lackiert (nur Fichte) weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte) terra patiniert-lackiert (nur Fichte)
 cognac-gebeizt, geölt oder lackiert (nur Fichte) honig patiniert (nur Fichte)

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche (bei Umfassungszargen)
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3.Klemmblock (bei Block - u. Blendrahmen)
 2x Kubica K6700 (nicht bei Blendrahmen ABZ)

Breitere Bekleidungen für Umfassungszarge (ohne Gewähr auf Passgenauigkeit oder Verzug)

85 mm
oder 100 mm
oder 120 mm

Andere Ausführungen

- zusätzliche Kämpfer (glasteilend)
- Seitenteil-Sockel in gleicher Höhe wie Türsockel

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen