



Ausschreibungstext

Massiv Füllungs-Stiltüren MF

BAWO Massivholztüren aus überfurniertem Leimholz, Überschlag mit *Karnieskante*, Rahmenstärke ca. 42mm (stabverleimt mit Starkfurnier), Füllungsstärke ca. 9/17mm (schichtverleimt), Friesbreiten 142 mm, Sockelhöhe 195 mm, Lichtausschnitt mit Vorsatz-Glas-/Sprossenrahmen.
Klimaklasse I,II. Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 450 – 1235 mm (ab 986 mm inkl. Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2600 mm (ab 2111 mm inkl. Stabilisator u. Bänder V 0026WF)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, Eiche astfrei, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Hemlock, Kernbuche, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche, am. Nussbaum, Pinie, Sapeli, Thermo-Buche

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 gebürstet (nur Eiche, Fichte, Hemlock, Kiefer, Lärche, Pinie)
 geölt oder gewachst
 geölt & gewachst
 klassisch oder terra patiniert-lackiert (nur Fichte)
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 rustikal-gebeizt und lackiert (nur Eiche)
 offenporig-weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
 deckend-weiß lackiert (nicht gebürstet) (nur Buche, Eiche astfrei, Esche)
 bio-gelauht u. geölt oder antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren (ohne Karnieskante)
 Segmentbogen, Rundbogen, Korbbogen

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen