



Ausschreibungstext

Massiv Holz-Glastüren MF/HG

BAWO Massiv Holz-Glastüren aus Leimholzrahmen mit 5 mm Starkfurnier. Aufbau voll massiv, Rahmenstärke ca. 42 mm und Füllung aus 8 mm ESG (verschiedene Glassorten). Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1235 mm (ab 986 mm mit 3. Band)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2600 mm (ab 2111 mm mit Stabilisator, ab 2236 mm mit 3. Band)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Profile: **MF/HG:** Überschlag mit Karnieskante - Rahmen innen profiliert
MS/HG: Überschlag eckig, gefast - Rahmen innen profiliert
MG/HG: Überschlag und Rahmen innen eckig, gefast

Glassorten: Klarglas Parsol grau Parsol bronze
 Mastercarré Chinchilla weiß Opti-White (extra klar)
 Satinato Silvit weiß Madras Pave o. Uadi
 Motiv L4, L5, L11 Motiv Q6, Q8 O geätzt, sandgestrahlt oder farbige Motive

Holzarten: am./ eur. Ahorn Birke Buche Eiche astfrei
 Eiche astig eur. Erle Esche Fichte astarm
 Hemlock Kernbuche Kiefer astarm am. Kirschbaum
 Lärche am. Nussbaum Pinie Sapeli
 Thermo-Buche

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 gebürstet (nur Eiche, Fichte, Hemlock, Kiefer, Lärche, Pinie)
 geölt
 geölt & gewachst
 klassisch oder terra patiniert-lackiert (nur Fichte)
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 rustikal-gebeizt und lackiert (nur Eiche)
 offenporig-weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
 porig deckend-weiß lackiert (nicht gebürstet) (nur Buche, Eiche astfrei, Esche)
 bio-gelaugt u. geölt oder antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend (nicht alle Holzarten und nur Oberflächen roh, geölt, klar lackiert)

Bänder montiert 2x V 0026 WF vernickelt
3x V 0026WF vernickelt bei Türhöhen über 2110 mm)
2x Kubica K6700 (bei stumpf einschlagend)
oder lose 2x V 0026 WF Edelstahl matt, verchromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen