



Ausschreibungstext

Massiv Normtüren VN

BAWO Vollholz-Normtüren, massiver Aufbau (Stab- bzw. Mehrschichtverleimung) mit Starkfurnier, Stärke je nach Ausführung 40-42 mm, (bei Modell VN/K3 ca. 47mm). Verdeckter Anleimer, Überschlag gerade, gefast, Schallschutzklasse 1 + 2 ungeprüft. Klimaklassen I, II, III ungeprüft / Beanspruchungsgruppen N, M.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1235 mm (ab 986 mm mit 2x V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm Klima I-Modelle m. Stabi + 2x V 0026WF)
(ab 2236 mm Klima I-Modelle m. Stabi + 3x V 0026WF)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, Eiche astfrei, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Hemlock, Kernbuche, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, eur. Lärche, am. Nussbaum, Pinie, Sapeli, Thermo-Buche

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 gebürstet (nur Eiche, Fichte, Hemlock, Kiefer, Lärche, Pinie)
 geölt
 gewachst + poliert (nicht Modellreihe VN/Q1)
 klassisch oder terra patiniert-lackiert (nur Fichte - nicht Modellreihe VN/Q1)
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte - nicht Modellreihe VN/Q1)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte - nicht Modellreihe VN/Q1)
 honig patiniert-lackiert (nur Fichte - nur Modellreihe VN/Q1)
 rustikal-gebeizt und lackiert (nur Eiche - nicht Modellreihe VN/Q1)
 offenporig-weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
 porig deckend-weiß lackiert (nicht gebürstet) (nur Buche, Eiche astfrei, Esche)
 bio-gelaugt u. geölt oder antik patiniert-lackiert (nur Kiefer – nicht Modellreihe VN/Q1)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf einschlagend inkl. 2 Bänder Kubica K6700 in Verbindung mit Massivzargen
(nur roh, geölt, lackiert, nicht alle Holzarten)
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus 340 in Verbindung mit Naturholz-Zargen
(nur roh, geölt, lackiert, nicht alle Holzarten)
 stumpf für Schiebetüren
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen
 Schall-Ex und Falzdichtung bei VN/K3

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt (Klima I)
2x V 0026 WF vernickelt (Klima II + III)
oder lose 2x V 0020 Edelstahl matt, verchromt oder vergoldet (Klima I), soft verchromt oder soft vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt Edelstahl, verchromt oder vergoldet
 2x V 0037 WF vernickelt

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter silberlack Stulp (Klima I)
PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter silberlack Stulp (Klima II + III)
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, , silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen