



## Ausschreibungstext

### Massiv Rundbogen-Stiltüren MF-R

BAWO Massiv Rundbogentüren, Rahmen aus Stäbchenplatte (überfurniert), Rahmenstärke ca. 40 mm, Sockelhöhe 195 mm, Füllungen aus Sperrholz, Lichtausschnitt mit Vorsatzglasleisten / Vorsatzsprossenrahmen, Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 340 – 1235 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2201 mm inkl. Stabilisator u. Bänder V 0026WF)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Andere Bogenausführungen:**

- Segmentbogen -S
- Korbbogen -K

**Profile:** **MF:** Überschlag mit Karnieskante - Rahmen innen profiliert,  
**MS:** Überschlag eckig, gefast - Rahmen innen profiliert  
**MG:** Überschlag und Rahmen innen eckig, gefast

**Holzarten:** am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, Eiche astfrei, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Hemlock, Kernbuche, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche, am. Nussbaum, Pinie, Sapeli, Thermo-Buche

**Oberflächen:**  klar lackiert  
 roh  
 gebürstet (nur Eiche, Fichte, Hemlock, Kiefer, Lärche, Pinie)  
 geölt oder gewachst  
 geölt & gewachst  
 klassisch oder terra patiniert-lackiert (nur Fichte)  
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)  
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  
 rustikal-gebeizt und lackiert (nur Eiche)  
 offenporig-weiß lackiert (nur Eiche, Esche)  
 porig deckend-weiß lackiert (nicht gebürstet) (nur Buche, Eiche astfrei, Esche)  
 bio-gelaut u. geölt oder antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

**Bänder** montiert 2x V 0020 vernickelt  
oder lose  2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack  
oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)  
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

**Wohnungseingangstür:**

- Typ MF 65mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Schall-Ex, Alu-Einlage, PZ-Schloss
- Typ VN 48mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Schall-Ex, Alu-Einlage, PZ-Schloss

**Erläuterung:** Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen