



Ausschreibungstext

Massiv Inline-Zargen

BAWO Massivholz Wandumfassungszarge, Futterbrett ca. 24 mm stark aus 3-Schicht-Platte mit 5 mm Deckfurnier, Mittelschicht Nadelholz, Bekleidung Vollholz ca. 20 mm stark und 65 mm breit mit profilierter Kante, Wandstärke + 15 mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2600 mm

Standardwandstärken: 70 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 mm

Modell:

- DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)
- Durchgangszarge
- Doppeltürzarge
- Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)
- Schiebetürzarge vor der Wand
- Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
- Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)
- Windfangzarge (verschiedene Varianten)
- stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus 340 oder Kubica K6700 (nicht alle Holzarten)
- Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, Eiche astfrei, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Hemlock, Kernbuche, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche, am. Nussbaum, Pinie, Sapeli, Thermo-Buche

Oberflächen:

- klar lackiert
- roh
- gebürstet (nur Eiche, Fichte, Hemlock, Kiefer, Lärche, Pinie)
- geölt oder gewachst
- geölt & gewachst
- klassisch oder terra patiniert-lackiert (nur Fichte)
- karamell, honig od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)
- weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
- rustikal-gebeizt und lackiert (nur Eiche)
- offenporig weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
- deckend weiß lackiert (nicht gebürstet) (nur Buche, Eiche astfrei, Esche)
- bio-gelaut u. geölt oder antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)

Schließblech silberlack montiert
oder

- Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)
- Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
- 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder

- 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
- 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
- 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche
- 2x Tectus 340-3D-F1

Breitere / Schmalere Bekleidungen (ohne Gewähr auf Verzug oder Passgenauigkeit bei Breiten über 65mm)

- 55 mm
- 85 mm
- 100 mm
- 120 mm

Sonderprofile

- Bekleidung außen glatt, ohne Inline-Profil

Höhere Wandstärken

- bis 500 mm einteilig

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen