



## Ausschreibungstext

### Massivzargen glatt, ohne Gehrung OG

BAWO Massivholz Wandumfassungszarge, Futterbrett ca. 24 mm stark aus 3-Schicht-Platte mit 5 mm Deckfurnier, Mittelschicht Nadelholz, Bekleidung Vollholz ca. 20 mm stark und 65 mm breit, gerade mit glatter Kante, *Querteil sitzt stumpf zwischen den Längsteilen*, Wandstärke + 15 mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 2500 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2600 mm

**Standardwandstärken:** 70 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 mm

**Modell:**  DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)  
 Schiebetürzarge vor der Wand  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht  
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)  
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus 340 oder Kubica K6700 (nicht alle Holzarten)

**Holzarten:** am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, Eiche astfrei, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Hemlock, Kernbuche, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche, am. Nussbaum, Pinie, Sapeli, Thermo-Buche

**Oberflächen:**  klar lackiert  
 roh  
 gebürstet (nur Eiche, Fichte, Hemlock, Kiefer, Lärche, Pinie)  
 geölt oder gewachst  
 geölt & gewachst  
 klassisch oder terra patiniert-lackiert (nur Fichte)  
 karamell, honig od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)  
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  
 rustikal-gebeizt und lackiert (nur Eiche)  
 offenporig weiß lackiert (nur Eiche, Esche)  
 deckend weiß lackiert (nicht gebürstet) (nur Buche, Eiche astfrei, Esche)  
 bio-gelaut u. geölt oder antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)

**Schließblech** silberlack montiert  
oder  Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder  2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche  
 2x Tectus 340-3D F1

**Breitere / Schmalere Bekleidungen** (ohne Gewähr auf Verzug und Passgenauigkeit bei Breiten über 65mm)  
 55 mm  85 mm  100 mm  120 mm

**Andere Bekleidungen**  
 Inline-Profil (jeweils ab 150mm vom Bekleidungsende)

**Höhere Wandstärken:**  
 bis 500mm einteilig

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen