



Ausschreibungstext

Massiv Blockrahmen *BLZ*

BAWO Blockrahmen aus 60 x 82 mm Nadelholzkern, Edelholz überfurniert, ohne Bekleidung, mit Schließblech, Dichtung und 2x Klemmblock V3604.

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2800 mm

Modell: Zarge einflügelig einbaufertig
 Doppeltürzarge
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Kubica K6700 oder Tectus 340 (nur roh, geölt, klar lack.)
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
 Zarge für WE-Türe (optional mit Doppelfalz)
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, Eiche astfrei, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Hemlock, Kernbuche, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche, am. Nussbaum, Pinie, Sapeli, Thermo-Buche

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 gebürstet (nur Eiche, Fichte, Hemlock, Kiefer, Lärche, Pinie)
 geölt oder gewachst
 geölt & gewachst
 klassisch oder terra patiniert-lackiert (nur Fichte)
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 rustikal-gebeizt und lackiert (nur Eiche)
 offenporig weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
 porig deckend weiß lackiert (nicht gebürstet) (nur Buche, Eiche astfrei, Esche)
 bio-gelaut u. geölt oder antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech Nirosta (lose beigelegt)
 Schließblech lang für Ganzglastür silberlack, oder Nirosta (lose beigelegt)
 verstärktes Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Klemmblock und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Klemmblock
 2x Tectus 340-3D F1

Sonderstärken (statt 60 x 82 mm)
 70 x 82 mm
 80 x 82 mm
 90 x 82 mm
 100 x 82 mm
 110 x 82 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen