



Ausschreibungstext

Massiv Rundbogen-Stilzargen LH-R

BAWO Massiv Wandumfassungszarge aus überfurniertem Sperrholz, Bekleidungen aus Stäbchenplatte mit Massivholzanteil, Futter ca. 25 mm stark, Bekleidung ca. 20 mm stark und 65 mm breit, mit Profil. Wandstärke plus 10 mm verstellbar, Dichtung, fertig zusammengebaut, einbaufertig nach DIN 18111,

Abmessungen passend für Rundbogentüren: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
passend für Rundbogentüren: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 2000 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Standardwandstärken: 70 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 360 / 450 mm

Modell: Rundbogenzarge LH-R
 Segmentbogenzarge LH-S,
 Korbbogenzarge LH-K
 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht, für Türblatt gerade.
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, Eiche astfrei, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Hemlock, Kernbuche, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche, am. Nussbaum, Pinie, Sapeli, Thermo-Buche

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 gebürstet (nur Eiche, Fichte, Hemlock, Kiefer, Lärche, Pinie)
 geölt oder gewachst
 geölt & gewachst
 klassisch oder terra patiniert-lackiert (nur Fichte)
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 rustikal-gebeizt und lackiert (nur Eiche)
 offenporig weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
 porig deckend weiß lackiert (nicht gebürstet) (nur Buche, Eiche astfrei, Esche)
 bio-gelauht u. geölt oder antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche

Breitere Bekleidungen (ohne Gewähr auf Passgenauigkeit oder Verzug)
 85 mm
 100 mm

Andere Bekleidungen
 Inline
 gerade ohne Profil OG
 MGZ

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen