



Ausschreibungstext

Füllungstüren Pino/Toska *KG*

BAWO massive Füllungstüren, Rahmen ca. 40 mm stark aus laminiertem Vollholz (stabverleimt) mit 3 mm Starkfurnier, Füllungen 11mm stark und überfurniert, Überschlag gerade, gefast. Friesbreiten 125 / 140 mm (modellabhängig), Sockelhöhe 190 mm. Lichtausschnitt mit flächenbündigen Vorsatz-Glas-/Sprossenrahmen. Klimaklasse I. Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1235 mm (ab 986 mm inkl. Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm inkl. Stabilisator u. Bänder V 0026WF)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzart: Kiefer astfrei *gebürstet*

Oberflächen: pino patiniert-lackiert
 toska patiniert-lackiert
 roh
 roh (*ungebürstet*)
 klar lackiert
 deckend weiß lackiert

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend mit Bändern Kubica K6700
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder 2x Kubica K6700
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x Kubica K6700

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen