



## Ausschreibungstext

### Holz-Glastüren Pino/Toska

BAWO Massivholz-Glastüren, Rahmen aus laminiertem Vollholz (stabverleimt) mit 3mm Starkfurnier, Überschlag gerade, gefast, Rahmenstärke ca. 40 mm, Rahmen mit 3mm Starkfurnier, Friesbreite 140 mm, Füllung aus 8mm ESG (verschiedene Glassorten), Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985mm (2235 mm inkl. Stabilisator)  
oder Sonderbreite: 400 – 1110 mm (ab 986 mm mit 3x Bänder V 0026WF)  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2234 mm (ab 2111 mm inkl. Stabilisator)  
oder Sonderhöhe: 2236 – 2500 mm (inkl. Stabilisator u. 3x Bänder V 0026WF)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Glassorten:**  Klarglas  Parsol grau  Parsol bronze  
 Mastercarré  Chinchilla weiß  Opti-White (extra klar)  
 Satinato  Silvit weiß  Madras Pave o. Uadi  
 Motiv L4, L5, L11  Motiv Q6, Q8  O geätzt, sandgestrahlt oder farbige Motive

**Holzart:**  Kiefer astfrei *gebürstet*

**Oberflächen:**  pino patiniert-lackiert  
 toska patiniert-lackiert  
 O deckend Weißlack  
 O roh  
 O roh (*ungebürstet*)  
 O klar lackiert

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  O mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech  
 O stumpf für Schiebetüren  
 O stumpf einschlagend mit Bändern Kubica K6700

**Bänder** montiert 2x V 0026 WF vernickelt  
3x V 0026WF vernickelt bei Türhöhen über 2110 mm)  
oder 2x Kubica K6700  
oder lose  O 2x V 0026 WF Edelstahl, verchromt oder vergoldet  
 O 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack  
oder  O BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)  
 O PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen