



Ausschreibungstext

Vollholz-Normtüren Pino/Toska VN

BAWO Vollholz-Normtüren, massiver Aufbau (Stab- bzw. Mehrschichtverleimung) mit Starkfurnier, (zusätzlich HDF-Deck bei VN/K1 und VN/Q1), Stärke ca. 40 mm, (Modell VN/K3 ca. 47 mm). Verdeckter Anleimer, Überschlag gerade, gefast. Schallschutzklasse 1 bzw. 2 ungeprüft. Klimaklassen I, III ungeprüft, Beanspruchungsgruppen N, M.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985mm
oder Sonderbreite: 400 – 1110 mm (ab 986 mm mit 2x Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2234 mm (ab 2111 mm inkl. Stabilisator u. 2x Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 2236 – 2500 mm (inkl. Stabilisator u. 3x Bänder V 0026WF)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzart: Kiefer astfrei *gebürstet*

Oberflächen: pino patiniert-lackiert
 toska patiniert-lackiert
 roh
 roh (*ungebürstet*)
 klar lackiert
 deckend Weißlack

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13 ^{+0,5} x 25,5 ^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf einschlagend mit 2 Bändern Kubica K6700 (nur Modellreihen VN/K1 u. VN/Q1)
 stumpf für Schiebetüren (nur Modellreihen VN/K1 u. VN/Q1)
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Ausstattung: Alu-Einlage u. Falzdichtung (nur VN/K3)
 Schall-Ex Bodendichtung (Standard bei VN/K3)

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt (VN/K1 u. VN/Q1)
2x V 0026 WF vernickelt (VN/K3)
2x Kubica K6700 (VN/K1 u. VN/Q1)
oder lose 2x V 0020 Edelstahl matt, verchromt oder vergoldet (Klima I), soft verchromt oder soft vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt Edelstahl, verchromt oder vergoldet
 2x V 0037 WF vernickelt

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter silberlack Stulp (Klima I)
PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter silberlack Stulp (Klima III)
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, , silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen