



## Ausschreibungstext

### Rundbogentüren Pino/Toska *KG-R*

BAWO Massiv Rundbogentüren, Rahmen aus Stäbchenplatte (überfurniert), Rahmenstärke ca. 40 mm, Friese 140 mm breit, gerade, Sockelhöhe 190 mm, Füllungen aus Sperrholz, Lichtausschnitt mit flächenbündigen Glasleisten bzw. Sprossenrahmen, glatte Tür mit Vorsatzrahmen, Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür).

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 340 – 1235 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2201 mm inkl. Stabilisator und 2x V 0026WF)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

#### Andere Bogenausführungen:

- Segmentbogentür *KG-S* bzw. *VN-S*
- Korbbogentür *KG-K* bzw. *VN-K*

**Holzart:**  Kiefer astfrei *gebürstet*

**Oberflächen:**  pino patiniert-lackiert  
 toska patiniert-lackiert  
 roh  
 roh (*ungebürstet*)  
 klar lackiert  
 deckend weiß lackiert

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

**Bänder** montiert 2x V 0020 vernickelt  
oder lose  2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet  
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack  
oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)  
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

#### Wohnungseingangstür:

- Typ KG 65mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss
- Typ VN 48mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen