



Ausschreibungstext

Inline-Zargen Pino/Toska

BAWO Massivholz Wandumfassungszarge. Futterplatte 3-schichtig aus überfurniertem, stabverleimtem Vollholz ca. 26mm stark, Bekleidung Vollholz ca. 22 mm stark und 65 mm breit, gerade mit profilierter Kante Wandstärke plus 20 mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Standardwandstärken: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 240 / 270 / 290 / 330 mm

Modell: DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)
 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Kubica K6700
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindest-Wandstärke. = 140mm, mittige Auftrennung)
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Holzart: Kiefer astfrei *gebürstet*

Oberflächen: pino patiniert-lackiert
 toska patiniert-lackiert
 deckend Weißlack
 roh
 roh (*ungebürstet*)
 klar lackiert

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche

Breitere Bekleidungen: (ohne Gewähr auf Passgenauigkeit und Verzug)
 85 mm 100 mm 120 mm

Andere Bekleidungen:
 OG gerade stumpf ohne Gehrung 65 mm breit

Höhere Wandstärken:
 bis 500 mm einteilig
 über 500 mm zwei- oder mehrteilig

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen