



Ausschreibungstext

Rundbogenzargen Pino/Toska *Inline-R*

BAWO Massiv Wandumfassungszarge aus Sperrholz mit Starkfurnier, Bekleidungen aus Stäbchenplatte mit Massivholzanteil, Futter ca. 25 mm stark, Bekleidung ca. 20 mm stark und 65 mm breit, gerade mit profilierter Kante. Wandstärke plus 10 mm verstellbar, Dichtung, fertig zusammengebaut, einbaufertig nach DIN 18111,

Abmessungen passend für Rundbogentüren: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 2000 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Standardwandstärken: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 360 / 450 mm

Modell:

- Rundbogenzarge *Inline-R*
- Segmentbogenzarge *Inline-S*,
- Korbbogenzarge *Inline-K*
- Durchgangszarge
- Doppeltürzarge
- Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht, für Türblatt gerade.
- Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)

Holzart: Kiefer astfrei *gebürstet*

Oberfläche:

- pino patiniert-lackiert
- toska patiniert-lackiert
- deckend Weißlack
- roh
- roh (*ungebürstet*)
- klar lackiert

Schließblech silberlack montiert
oder

- Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)
- Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
- 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder

- 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
- 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
- 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche

Breitere Bekleidungen (ohne Gewähr auf Verzug)

oder

- 85 mm
- 100 mm

Andere Bekleidungen

- LH
- OG

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen