



## Ausschreibungstext

### Windfangzargen Pino/Toska

BAWO Windfangzargen aus schichtverleimtem Vollholz überfurniert bzw. Leimholz-Aufbau, Umfassungszarge mit Bekleidungen 65 mm breit (Verstellbereich + 20mm), Profile je nach Zargenmodell, Block- und Blendrahmen ohne Bekleidungen. Oberlicht bzw. Seitenteil(e) zur bauseitigen Verglasung vorgerichtet, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111.

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
passend für Türen: 1500 – 2500 x 340 – 1235 mm  
oder mit Oberlicht: bis 2507 x 2509 mm (ZAM) bei Umfassungszargen  
bis 2800 x 2800 mm (RAM) bei Block-/Blendrahmen

**Standardwandstärken:** 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 240 / 270 / 290 / 330 mm

**Standardrahmenstärken:** 60 x 82 mm (BLZ) bzw. 42 x 78 mm (ABZ)

**Modell:**  Windfangzarge einbaufertig(nach DIN 18111) mit Seitenteil(en) und/oder Oberlicht  
 Doppeltürzarge  
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)  
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Kubica K6700 (nicht bei Blendrahmen ABZ)

**Holzart:**  Kiefer astfrei *gebürstet*

**Oberfläche:**  pino patiniert-lackiert  
 toska patiniert-lackiert  
 deckend Weißlack  
 roh  
 roh (*ungebürstet*)  
 klar lackiert

**Schließblech** silberlack montiert  
oder  Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder  2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche  
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3.Klemmblock (bei Block - u. Blendrahmen)

**Breitere Bekleidungen bei Umfassungszargen:** (ohne Gewähr auf Passgenauigkeit und Verzug)  
 85 mm  
 100 mm

**Andere Bekleidungen bei Umfassungszargen:**  
 LH  
 OG

**Andere Ausführungen**  
 zusätzliche Kämpfer (glasteilend)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen