



Ausschreibungstext

Karnieskanten-Türen SR

BAWO Karnieskanten-Türen, glatt bzw. mit aufgesetzten Leisten, Stärke ca. 40mm, Rahmen Massivholz mit Band- und Schlossverstärkung, Mittellage Röhrenspankern, Aufbau 5-fach, Deck Messerfurnier längs- bzw. querfurniert, Überschlag *Soft-Karnieskante massiv*, unten als 2. Riegel zusätzlich Vollspanstreifen, Längskante furniert. Klimaklasse I u. III, Beanspruchungsgruppe N/M (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 1100 mm (ab 986 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2450 mm (ab 2236 mm inkl. 3x Bänder V 0026WF)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: am. /eur. Ahorn*, Birke*, Buche, Eiche, eur. Erle*, Esche*, am. Kirschbaum*, am. Nussbaum*
(nicht alle Holzarten bei allen Modellen möglich)

Oberflächen: klar lackiert
 geölt (nur Modellreihe SR/01)
 roh, vorgeschliffen
 Esche* deckend- oder offenporig weiß (nicht* Modellreihe SR/2G, SR/2B, SR/2F-B)
 Eiche rustikal gebeizt und lackiert (nicht* Modellreihe SR/2G, SR/2B, SR/2F-B)
 Eiche roheffekt (nicht* Modellreihe SR/2G, SR/2B, SR/2F-B)
 Furnierabwicklung (nur Buche, Eiche, Esche)
 unterschiedliche Furniere auf Falz- u. Bandseite (ohne Gewährleistung auf Verzug)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren (ohne *Soft-Karnieskante*)
 stumpf einschlagend (ohne *Soft-Karnieskante*) inkl. Fräsung f. Tectus-340
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x Tectus 340-3D F1

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

andere Mittellagen
 Vollspanplatte, 2x V0026 WF vernickelt
 SR/VS-WE (Klima 3) mit Stabi + Alufolie, 2x V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloss, Schalllex
(nicht in eur. Ahorn)

Sonderprofile
 Überschlag eckig, Kante gebrochen
 Überschlag Rundkante

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen