



## Ausschreibungstext

### Normtür Rundkante *RT* und eckig *NE*

BAWO Türen glatt, Stärke ca. 40 mm, Rahmen MDF mit Band- und Schlossverstärkung, Mittellage Röhrenspanplatte, Aufbau 5-fach, Deck Messerfurnier, Überschlag: *Rundkante furniert (RT) oder eckig (NE)*, unten als 2. Riegel zusätzlich Vollspanstreifen, Längskante furniert, Klimaklasse I, II, III (ungeprüft\*), Beanspruchungsgruppe N od. M (Innentür). Einbaufertig nach DIN 18101.

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 500 – 1110 mm (ab 986 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF)  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2109 mm  
oder Sonderhöhe: 2111 – 2234 mm (inkl. Stabilisator u. 2x Bänder V0026WF)°  
oder Sonderhöhe: 2236 – 2400 mm (inkl. Stabilisator u. 3x Bänder V0026WF)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

WE-Türen\* RT/VS-WE (Innenlage Vollspan mit Alu-Folie, Klima III, 37dB, 2x V 0026 WF, PZ-Schloss, Schall-Ex  
NE/VS-WE (Innenlage Vollspan mit Alu-Folie, Klima III, 37dB, 2x V 0026 WF, PZ-Schloss, Schall-Ex

**Holzarten**  am. Ahorn  
 Buche  
 Eiche astig (nur Modellreihen RT/01, NE/01, RT/VS-WE, NE/VS-WE)  
 Eiche astfrei  
 eur. Erle (nur Modellreihen RT/01, NE/01, RT/VS-WE, NE/VS-WE)  
 am. Nussbaum (nur Modellreihen RT/01, NE/01, RT/VS-WE, NE/VS-WE)

**Oberfläche:**  klar lackiert  roh, vorgeschliffen  geölt (nur Eiche)

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren  
 stumpf einschlagend m. Fräsung F. Tectus-340 (nur Modellreihen RT/01 u. NE/01)  
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

#### andere Mittellagen

- Vollspanplatte (anstatt Röhrenspanplatte bei Klima I), 2x Bänder V 0026 WF vernickelt
- Klima II mit Vollspanplatte, Stabi, Schall-Ex, PZ-Schloss, 2x Bänder V 0026 WF vernickelt

**Bänder** montiert 2x V 0020 vernickelt

oder lose  2x V 0020 verchromt, vergoldet, Nickel matt, Edelstahl matt  
 2x V 0020 soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V 0026 WF verchromt, vergoldet, Nickel matt, Edelstahl matt  
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x Tectus 340 3D F1

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)  
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen