



Ausschreibungstext

Intarsien-Türen RI

BAWO Intarsien-Türen querfurniert, Überschlag eckig bzw. abgerundet (je nach Modell) Stärke ca. 40 mm, Rahmen Massivholz mit Band- u. Schlossverstärkung, Mittellage Röhrenspanplatte, Aufbau 5-fach, Deck Intarsien-Furnier, Überschlag *Rundkante furniert bzw. eckig*. Unten als 2. Riegel zusätzlich Vollspanstreifen, Längskante furniert. Einbaufertig nach DIN 18101. Klimaklassen I, II, III (ungeprüft) Beanspruchungsgruppen N/M (Innentür).

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235' x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 1110 mm (ab 986 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF vern.)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2109 mm
oder Sonderhöhe: 2111 – 2234 mm (inkl. Stabilisator inkl. 2x Bänder V 0026WF vern.)
oder Sonderhöhe: 2236 – 2400 mm (inkl. Stabilisator inkl. 3x Bänder V 0026WF vern.)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: Eiche astig (nur Modellreihe RI/Q1°)
 am. Ahorn
 Buche
 Eiche astfrei* (nur Modellreihen RI/D1, RI/D0, RI/Q1°, RI/X1)
 eur. Erle (nur Modellreihen RI/D1, RI/D0, RI/Q1°, RI/X1)
 Kernbuche (nur Modellreihen RI/D1, RI/D0, RI/Q1°, RI/X1)
 am. Kirschbaum (nur Modellreihen RI/D1, RI/D0, RI/Q1°, RI/X1)
 am. Nussbaum°
* Überschlag oben eckig, gerade °Überschlag 3-seitig eckig, gerade

Oberflächen: klar lackiert geölt roh, vorgeschliffen

Glassorten für Modelle **RI/D1-HG** u. **RI/Q1-HG** (8 mm ESG) :

Klarglas Madras uadi Mastercarré Satinato

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
 mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren (ohne Rundkante)
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
montiert 2x V 0026 WF vernickelt (nur Modellreihen –HG)
oder lose 2x V 0020 verchromt, vergoldet, Nickel matt, Edelstahl matt
 2x V 0020 soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt
 2x V 0026 WF (soft-) verchromt, (soft-) vergoldet, Nickel matt, Edelstahl matt
 2x Tectus 340 3D F1

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

andere Mittellagen:

Vollspanplatte inkl. 2x Bänder V0026WF vernickelt
 Klima II Vollspanplatte, Stabi, Schall-Ex, 2x Bänder V0026WF vernickelt
 Klima III Vollspanplatte, Stabi, Alufolie, Schall-Ex, 2x Bänder V0026WF vernickelt

Sonderprofil: 3-seitig Falzüberschlag eckig, gerade

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen