



Ausschreibungstext

Naturholz Stollentüren *RO*

BAWO MDF Stollentüren, Rahmen 140 mm breit aus MDF, furnier-ummantelt und Füllung aus ca. 22 mm MDF furniert oder 8 mm ESG-Glas (verschiedene Glassorten). Einhängefertig nach DIN 18101. Stärke ca. 40 mm. Fälze 3-seitig furniert, Überschlag *abgerundet*. Oberfläche *lackiert*. Einbaufertig nach DIN 18101. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür).

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1100 mm (ab 986 mm inkl. 3x Bänder V0026WF)
oder Sonderhöhe: 1700 – 2470 mm (ab 2236 mm inkl. 3x Bänder V 0026WF)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Glassorten: Klarglas Chinchilla weiß Mastercarré
 Masterlignè Masterpoint Satinato
 Opti-White Silvit weiß Parsol grau o. bronze
 Madras Pave o. Uadi Mattiert L4, L5, L11, Q6, Q8

Holzarten: am. Ahorn, Buche, Eiche astfrei, am. Kirschbaum*, am. Nussbaum* (*ab 10 Türen)

Oberflächen: klar lackiert
 geölt
 rustikal gebeizt und lackiert (nur Eiche)
 roheffekt (nur Eiche)

einhängefertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13 ^{+0,5} x 25,5 ^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x Tectus 340-3D F1

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen