



## Ausschreibungstext

### Naturholz Füllungstüren gerade RG

BAWO Füllungstüren aus MDF furnier-ummantelt, Rahmen 130 mm breit, Sockel ca. 200 mm hoch, Türstärke ca. 40 mm. Füllungen aus ca. 13 mm MDF, glatt und gerade furniert, Fälze 3-seitig furniert, Überschlag *abgerundet*. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür). Einbaufertig nach DIN 18101.

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 1100 mm (ab 986 mm inkl. 3x Bänder V 0026WF)  
oder Sonderhöhe: 1700 – 2470 mm (ab 2236 mm inkl. 3x V0026WF)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Holzarten:** am. Ahorn, Buche, Eiche

**Oberflächen:**  klar lackiert  
 geölt  
 rustikal gebeizt und lackiert (nur Eiche)  
 roheffekt (nur Eiche)

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren  
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340  
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

**Bänder** montiert 2x V 0026 WF vernickelt  
oder lose  2x V 0026 WF Edelstahl, verchromt oder vergoldet  
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V 0037 WF vernickelt mit Fräsung  
 2x Tectus 340-3D F1

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack  
oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Nirosta (lose beigelegt)  
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, oder Nirosta (lose beigelegt)  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen