



## Ausschreibungstext

### Naturzargen ohne Gehrung SG

BAWO glatte Zarge SG, Futter aus 22 mm Spanplatte *soft* furniert. Bekleidung aus MDF 20/17 mm stark und 80 mm breit, gerade mit glatter Kante. *Querteil sitzt stumpf zwischen den Längsteilen*, Wandstärke + 15 mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111.

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 2650 mm  
oder Sonderhöhe: 1000 – 2650 mm

Standardwandstärken: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 240 / 270 / 290 / 330 / 450 mm

**Modell:**  DIN-Zarge einbaufertig nach DIN 18111  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)  
 Schiebetürzarge vor der Wand  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht bis 2650 mm (ZAM)  
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)  
 Pendeltürzarge  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)  
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340  
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

**Holzarten:** am. Ahorn, Buche, Eiche astfrei° (°über 330 mm Wandstärke zweigeteilt)

**Oberflächen:**  klar lackiert  roh (ab 10 St.)  geölt (ab 10 St.)  roheffekt (nur Eiche)

**Schließblech** silberlack montiert  
oder  Schließblech für Ganzglastür (lose beigelegt)  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder  2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche  
 2x Tectus 340-3D F1 mit Befestigungsplatte

**Höhere Wandstärken:**  
 über 450 mm zweigeteilt (Eiche bereits über 330 mm zweigeteilt)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen