



Ausschreibungstext

Naturzargen G65 eckig

BAWO gerade eckige Zarge, Futter aus ca. 22 mm Spanplatte Echtholz furniert, Bekleidung aus 13 mm Spanplatte auf 17 mm Stärke eckig gefaltet, 65 mm breit, gerade ohne Profil. Wandstärken – 5 / + 15 mm (Wandstärke 80 mm + 5 mm) verstellbar, Dichtung beige. Einbaufertig nach DIN 18111.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 2400 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2400 mm

Standardwandstärken: 80 / 100 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 240 / 270 / 290 / 310 / 330 / 450 mm

Holzarten: Eiche astig am. Ahorn Buche Eiche astfrei am. Nussbaum

Oberfläche: lackiert geölt (nur Eiche) roh, vorgeschliffen

Modell: DIN-Zarge einbaufertig nach DIN 18111
 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht (bis 2400 mm Höhe)
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)
 WK2-Zarge mit 1x Sicherheits-Schließblech + Bänder V 4700 WF
 WK2-Zarge mit Schließblechen für 3-fach Verriegelung + Bänder V 4700 WF
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Schließblech silberlack montiert
oder lose Schließblech Nirosta oder Messing poliert
 langes Schließblech für Ganzglastür silberlack oder Nirosta
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 Schließblech inkl. E-Öffner (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder 2x V 3400 WF vernickelt (lose anbei)
oder 2x V 3400 WF verchromt, vergoldet, Nickel matt, Edelstahl matt
 2x V 3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet, Nickel matt, Edelstahl matt
 3x V 4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche
 2x Bandtasche V 4600 montiert + 2x V 4700 WF vernickelt
 2x Tectus 340-3D F1 mit Befestigungsplatte

Höhere Wandstärken:
 bis 550 mm

Andere Bekleidungen:
 65 mm abgerundet (nicht Eiche astig)

Zierfalzleisten:
 Typ S (Buche, Eiche)
 Typ P1 (Buche, Eiche)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen