



Ausschreibungstext

Naturholz Rundbogenzargen SN-R

BAWO Wandumfassungszarge aus überfurniertem HDF/Spanplattenträger, Futter ca. 25 mm stark, Bekleidung ca. 20 mm stark, abgerundet und 60 mm breit. Wandstärke plus 10 mm verstellbar, Dichtung, fertig zusammengebaut, einbaufertig nach DIN 18111.

Abmessungen passend für Rundbogentüren: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 2200 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Standardwandstärken: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 360 / 450 mm

Modell: Rundbogenzarge SN-R
 Segmentbogenzarge SN-S,
 Korbbogenzarge SN-K
 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht, für Türblatt gerade.
 Zarge für WE-Tür

Holzarten: am. Ahorn, Birke, Buche, Eiche astfrei, Eiche astig, eur. Erle, Esche, am. Kirschbaum, Kernbuche, am. Nussbaum,

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 geölt
 rustikal-gebeizt und lackiert (nur Eiche)

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech für Ganzglastür (lose beigelegt)
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche

Andere Bekleidungen
 PZ2 75 mm breit
 LH 65 mm breit
 BR 70 mm breit
 SG 80 mm breit
 G65 65 mm breit

Breitere Bekleidungen
 SN 80 mm
 SN od. PZ2 90 mm
 SN od. LH 100 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen