



## Ausschreibungstext

### Naturholz Windfangzargen

BAWO Windfangzargen aus Spanplatte überfurniert. Futterplatte 22mm, Bekleidungen aus MDF bzw. Spanplatte in verschiedenen Breiten je nach Ausführung (Verstellbereich +15mm). Oberlicht bzw. Seitenteil(e) zur bauseitigen Verglasung vorgerichtet, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111.

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
passend für Türen: 1500 – 2600 x 340 – 1235 mm  
oder mit Oberlicht: bis 2608 x 2608 mm (ZAM)

**Standardwandstärken:** 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 240 / 270 / 290 / 330 / 450 mm

**Ausführungen:**  Soft-Normzarge *SN*       Profilizarge *PZ2*       Profilizarge *LH*  
 Bombierte Zarge *BR*       Zarge *SG*       Zarge *G65*

**Modell:**  Windfangzarge einbaufertig(nach DIN 18111) mit Seitenteil(en) und/oder Oberlicht  
 Doppeltürzarge  
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)  
 stumpf einschlagend mit Fräsung für TECTUS-310

**Holzarten:** am. Ahorn, Birke, Buche, Eiche astfrei, Eiche astig (nur Zarge G65), Esche, eur. Erle,  
am. Kirschbaum, am. Nussbaum  
(nicht alle Ausführungen sind in allen Holzarten lieferbar)

**Oberflächen:**  klar lackiert       roh, vorgeschliffen       geölt       deckend weiß°  
 rustikal\*       roheffekt\*  
\*nur Eiche astfrei      \*nur Esche

**Schließblech** silberlack montiert  
oder  Schließblech für Ganzglastür (lose beigelegt)  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder  2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche  
 2x Tectus 340-3D F1 mit Befestigungsplatte

**Breitere Bekleidungen**  
 je nach Zargenausführung

**Andere Ausführungen**  
 zusätzliche Kämpfer (glasteilend)  
 Seitenteil-Sockel in Sonderhöhe bis 400 mm  
 Kämpfer und Pfosten in Wandstärke

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen