



Ausschreibungstext

Natur Brandschutz-Zarge GN55-T30

BAWO Rundkanten-Spanplattenzarge, Futter aus Spanplatte *eckig* furniert, Bekleidung aus Spanplatte 55 mm breit mit, Wandstärke -5 / +15mm verstellbar, Befestigungswinkel für Obentürschließer montiert, Dichtung. *Prüfzeugnis* (nur in Verbindung mit Türblatt).

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 1235 mm
oder Sonderhöhe: 1700 – 2230 mm

Standardwandstärken: 105 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 220 / 240 / 270 / 290 / 325 / 340 / 360 / 380 / 400 mm

Modell: Einbaufertige T-30-Zarge nach EN 1624-1
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht od. Oberblende bis 2548 mm (ZAM)
 17 mm Brandschutzverglasung für Oberlicht (Klarglas, Chinchilla, Matte Folie)

Holzarten: am. Ahorn, Buche, Eiche astfrei, am. Nussbaum, Sapeli

Oberflächen: klar lackiert roh (unbehandelt)

Sicherheitsschließblech silberlack und Bandtaschen montiert
oder ohne (Zulassung entfällt)
 Schließbleche f. 3-fach-Verriegelung
 Schließbleche f. 3-fach-Verriegelung mit Sperrbügel

Bänder PR315 SM vern. (lose beigelegt)

Andere Bandtaschen

- ohne Bandtaschen (Zulassung entfällt)
- 2x Bandaufnahmen VX7502/3D mit Abdeckwinkel vernickelt
- 2x Bandaufnahmen VX7502/3D mit Abdeckwinkel Edelstahl

Obentürschließer

- vorgerichtet für DORMA IST96

Andere Profile:

- GN75 Zarge gerade Bekleidung 75mm eckig (nicht Sapeli)
- SN60 Zarge rund Bekleidung 60mm rund (nicht Sapeli)
- SN75 Zarge rund Bekleidung 75mm rund (nicht Sapeli)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen