



Ausschreibungstext

Weißlack Massiv-Profilüren

BAWO Massiv-Profilüren, gedübelte Rahmen (ca. 40mm stark) aus Leimholz und MDF-Deck (2 x 2,7 mm) und Füllungen aus 16mm MDF mit gefräster Abplattung. Friesbreite außen 144 mm, Sockelhöhe 197 mm. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 450 – 1235 mm (*WG/1B, WG/2B und WG/2C nur bis 984 mm*)
oder Sonderhöhe: 1700 – 2234 mm (ab 2111 mm inkl. Stabi u. 2x Bänder V 0026WF)°
oder Sonderhöhe: 2236 – 2600 mm (inkl. Stabi u. 3x Bänder V 0026WF)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack
 grundiert

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel weiß + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, weißlack, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, weißlack, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp weißlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Verleistung Glas-/Sprossenrahmen in Eiche lackiert (anstatt Weißlack)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen