



Ausschreibungstext

Weißlack Holz-Glastüren *HG*

BAWO Massive Holz-Glastüren, gedübelte Rahmen aus Massivholz mit MDF-Absperrung, Rahmenstärke ca. 40 mm (davon 2x 2,7 mm MDF), Füllung aus 8 mm ESG (verschiedene Glassorten), Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1110 mm (ab 986 mm mit 3. Band)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2234 mm (ab 2111 mm inkl. Stabilisator)°
oder Sonderhöhe: 2236 – 2600 mm (inkl. Stabilisator und 3. Band)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Profile: **WG/HG:** Überschlag eckig, gefast – Rahmen innen profiliert (Friesbreite 144 mm)
FO/HG: Überschlag und Rahmen innen eckig, gefast (Friesbreite 125 mm)

Glassorten: Klarglas Parsol grau Parsol bronze
 Mastercarré Chinchilla weiß Opti-White (entspiegelt)
 Satinato Silvit weiß Madras Pave o. Uadi
 Motiv L4, L5, L11 Motiv Q6, Q8 O geätzt, sandgestrahlt oder farbige Motive

Oberfläche: Weißlack
 O grundiert

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder O mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel, weiß + 1x Schließblech
 O stumpf für Schiebetüren (ohne Laufnute)
 O stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340

Sonderprofile

O Falz-Überschlag mit Karnieskante
 O Quetschfalz für Doppel-Schiebetür

Bänder montiert 2x V 0026 WF vernickelt
oder lose O 2x V 0026 WF Edelstahl, verchromt, vergoldet oder weißlack
 O 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 O 2x V 0037WF vernickelt (inkl. Fräsung)
 O 2x Tectus 340-3D F1

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp weißlack
oder O BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, oder Nirosta (lose beigelegt)
 O PZ-Schloss Dorn 55mm, Stulp weißlack, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen