



Ausschreibungstext

Weißlack Form-Profiltüren WF + WR

BAWO Form-Profiltüren, Füllung und Profil formgepresste 3,2 mm MDF-Platte, Türstärke ca. 40 mm, Rahmen und Sockel aus MDF (WR) bzw. Fichte (WF), Mittellage Röhrenspanplatte, Überschlag *rund* (WR) bzw. *eckig* (WF). Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm (nur Modellreihe WR)
Sondermaße sind aufgrund der industriell vorgeformten Deckplatte nicht möglich.

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack
 grundiert (nur WF)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren (ohne Rundkante)
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340 (nur Modellreihe WR)
 WE Tür (nur Modellreihe WR) 46mm Klima III, Falzdichtung, 2x V0037 WF, Schall-Ex, PZ-Schloss
 WE Tür (nur Modellreihe WR) wie vor, jedoch einseitig glatt – ohne Füllungen

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 40*mm bzw. 55mm, abgerundeter Stulp silberlack (WR)
montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 40*mm bzw. 55mm, abgerundeter Stulp weißlack (WF)
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

* nur bei Modellreihen WF/3F und WR/3F in 610 mm Breite

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen