



Ausschreibungstext

Weißlack Stiltüren ST

BAWO Weiße Stiltüren mit *aufliegenden Leisten*, Türstärke ca. 40 mm, Aufbau komplett aus MDF, aus einem Guss seidenmatt weiß lackiert, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 450 – 1235 mm (ab 986 mm inkl. 3. Band)
oder Sonderhöhe: 1750 – 2480 mm (ab 2111 mm inkl. 3. Band)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack grundiert (nicht alle Modelle)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbogen

Sonderprofile

- Überschlag rund (nur gefälzte Ausführung)
- Überschlag Karnieskante (nur gefälzte Ausführung)
- Quetschfalz bei Doppel-Schiebetüren

andere Füllungen

- Aufdoppelung 3 oder 6 mm
- eingelegte glatte Füllung
- eingelegte Füllung mit 3 oder 6 mm Aufdoppelung

Sonderausführungen

- WE-Türe, 53 mm stark, Klima II (ungeprüft), Stabilisator, PZ-Schloss, Schall-Ex

Bänder montiert 2x V 0026 WF vernickelt

- oder lose 2x V 0026 WF Edelstahl, Nickel matt, verchromt oder vergoldet
- oder lose 2x V 0037 WF vernickelt inkl. Fräsung

Schloss montiert BB-Flüsterschloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

- oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)
- WC-Flüsterschloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, (lose beigelegt)
- WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)
- PZ-Flüsterschloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
- 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen