



Ausschreibungstext

Weißlack Decosoft-Profilüren DS

BAWO Profiltüren, Aufbau 3-fach, Kern aus 20 mm Semisolid (Wabe), Decks aus 2 x 10 mm MDF, Rahmenstärke ca. 40 mm, Füllungen *deco-rund* profil-gefräst, Überschlag *deco-soft* profiliert Rahmenbreite 120 mm, Sockelhöhe 160 mm. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1235 mm (ab 986 mm mit 3x Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 1700 – 2234 mm (ab 2111 mm inkl. Stabilisator und 2x Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 2236 – 2600 mm (inkl. Stabilisator und 3x Bänder V 0026WF)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack
 grundiert

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel weiß + 1x Schließblech
 Klima II (ungeprüft) durch Stabilisator in den Längsfriesen
 stumpf für Schiebetüren (ohne Profilkante)
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, weißlack, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, weißlack, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp weißlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Verleistung Glas-/Sprossenrahmen in Eiche lackiert (anstatt Weißlack)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen