



## Ausschreibungstext

### Weißlacktüren White-Line WL

BAWO glatte, weiße Türen mit *eingefrästen V-Linien*, Linienbreite ca. 6 mm, Linientiefe ca. 3 mm. Überschlag eckig (leicht gebrochen), Türstärke ca. 40 mm, Aufbau komplett aus MDF, weiß lackiert, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 450 – 1235 mm (ab 986 mm inkl. 3x Bänder V 0026 WF)  
oder Sonderhöhe: 1750 – 2480 mm (ab 2111 mm inkl. 3x Bänder V 0026 WF)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Oberfläche:**  Weißlack

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13 <sup>+0,5</sup> x 25,5 <sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren  
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340  
 WE-Türe, 53 mm stark, Klima II (ungeprüft), Stabilisator, PZ-Schloss, Schall-Ex

#### Sonderprofile

- Überschlag rund (nicht bei stumpf einschlagend)
- Quetschfalz bei Doppel-Schiebetüren

**Bänder** montiert 2x V 0026 WF vernickelt

- oder lose  2x V 0026 WF weiß, Edelstahl, vergoldet, verchromt, Nickel matt
- oder lose  2x V 0037 WF vernickelt inkl. Fräsung

**Schloss** montiert BB-Flüsterschloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

- oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)
- WC-Flüsterschloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)
- WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, weiß oder Nirosta (lose beigelegt)
- PZ-Flüsterschloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
- PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)
- 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen