



Ausschreibungstext

Weißlack Norm- und Funktionstüren

BAWO Normtüren in weißlackierter Oberfläche, Rahmenstärke ca. 40-67 mm (je nach Ausführung). Rahmen aus Massivholz mit Schlossverstärkung, unten doppelter Rahmen, Deck aus MDF, diverse Mittellagen (Wabe, Röhrenspan, Vollspan, Mehrfach-Vollspan mit Stahlrohr). Überschlag eckig, gerade. Falzkanten weiß foliert und überlackiert. Schallschutzklasse 1-3.

Stärke ca. 40 mm (RW/01, RS/01, VS/01, VS/1S, VS/1S-K3 VS/3S, VS/3S-K3)

Stärke ca. 46 mm (SH/3S, SH/3S-K3, SH/3SD-K3, SD/5S-K3, SD/2S-K2, VS/K2-WK2, VS/K3-WK2)

Stärke ca. 67 mm (SD/VRS-K2*° mit Doppelfalz und Falzdichtung)

Stärke ca. 67 mm (SD/VRS-K3*° mit Doppelfalz, Alu-E inlage und Falzdichtung)

Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N : RW/01, RS/01, VS/01

Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M: VS/1S*°, VS/3S*°, SH/3S*°, SH/3S-D*°, SD/5S-K2*°, SD/2S-K2*°, SD/VRS-K2*°, VS/K2-WK2*°

Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe M: VS/3S-K3*°, VS/K3-WK2*°, SH/3S-K3*°, SH/3SD-K3*°, SD/VRS-K3*°

(* Stabilisator gegen Verzug)

(° PZ-Schloss + Schallex-RD)

(' PZ-Schloss mit 65mm Dorn)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 450 – 1235 mm (5 mm-Schritte)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2480 mm (5 mm-Schritte)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack
 grundiert

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340 (nur Modellreihen RW/01, RS/01, VS/01)
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbogen (nur Modellreihen RS/01, VS/01)
 Rauchdicht mit V0037 WF und Obentürschließer (nur VS/1S)

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt (bei Klima I - Modellen)
montiert 2x V 0026 WF vernickelt (bei Klima II und Klima III - Modellen)
montiert 2x V 0037 WF vernickelt (bei SD/VRS-K2 und SD/VRS-K3)
oder 2x V 0020 Edelstahl, weißlack, verchromt oder vergoldet
 2x V 0020 soft- verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF Edelstahl, weißlack, verchromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft- verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0037 WF vernickelt inkl. Fräsung

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack (Klima I-Modelle)
oder montiert PZ-Schloss, Dorn 55/65mm, abgerundeter Stulp silberlack, (Klima II - und Klima III -Modelle)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, weiß oder Nirosta (lose beigelegt)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen