



Ausschreibungstext

Weißlack Rundkanten - Tür RR

BAWO Rundkanten-Türen in weißlackierter Oberfläche, Rahmenstärke ca. 40-67 mm (je nach Ausführung). Rahmen aus Massivholz mit Schlossverstärkung, unten doppelter Rahmen, Deck aus MDF, diverse Mittellagen (Röhrenspan, Vollspan, Mehrfach-Vollspan mit Stahlrohr). Überschlag mit *Rundkante*, überlackiert, Falzkanten weiß foliert und überlackiert. Schallschutzklassen 1-3.

Stärke ca. 40 mm (RR/01, RV/1S; RV/1S-K3, RV/3S, RV/3S-K3)

Stärke ca. 46 mm (RM/3S-D, RM/3SD-K3, RV/K2-WK2, RV/K3-WK2)

Stärke ca. 67 mm (RM/VRS/K2 mit Doppelfalz u. Falzdichtung)

Stärke ca. 67 mm (RM/VRS/K3 mit Doppelfalz, Alu-Einlage u. Falzdichtung)

Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N : RR/01, RV/01,

Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M : RV/1S*°, R V/3S*°, RM/3S-D*°, RV/K2-WK2*°, RM/VRS/K2*°

Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe M: RV/1S-K3, RV/3S-K3*°, RM/3SD-K3*°, RM/VRS-K3*°, RV/K3-WK2*°

(* mit Stabilisator gegen Verzug)

(°PZ-Schloss, Schallex-RD)

(' PZ-Schloss mit 65mm Dorn)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 450 – 1235 mm (5 mm-Schritte)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2480 mm (5 mm-Schritte)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack

einhängenfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13 ^{+0,5} x 25,5 ^{+0,5} mm

oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech

Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Rauchdicht mit V0037 WF und Obentürschließer (nur RV/1S)

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt (bei Klima I - Modellen)

montiert 2x V 0026 WF vernickelt (bei Klima II - und Klima III - Modellen)

montiert 2x V 0037 WF vernickelt (bei RM/VRS-K2 und -K3)

oder lose 2x V 0020 Edelstahl, weißlack, verchromt oder vergoldet

2x V 0020 soft-verchromt oder soft.vergoldet

2x V 0026 WF Edelstahl, weißlack, verchromt oder vergoldet

2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft.vergoldet

2x V 0037 WF vernickelt inkl. Fräsung

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abger. Stulp silberlack (bei Klima I)

montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55 bzw. 65mm, abger. Stulp silberlack (bei Klima II+III)

WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp, silberlack, weiß oder Nirosta (lose beigelegt)

PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp, silberlack, weiß oder Nirosta (lose beigelegt)

3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen