



## Ausschreibungstext Rundbogentüren Weißlack -R

BAWO Weißlack Rundbogentüren, Mittellage 3-fach (HDF/Span/HDF), Rahmenstärke ca. 40 mm, Überschlag mit Rundkante, Lichtausschnitt mit Glas- oder Sprossenrahmen, Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür). Einbaufertig nach DIN 18101.

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 340 – 1235 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Füllungstüren: WG / FO / DS / ST  
glatte Türen: RS-R / RR-R

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Oberflächen:**  weiß deckend lackiert  
 grundiert

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

**Andere Bogenausführungen:**

- Segmentbogentür -S
- Korbbogentür -K

**Wohnungseingangstür:**

- Typ RS 48 mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss
- Typ DS 48 mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss
- Typ ST 48 mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss
- Typ WG 65 mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss
- Typ FO 65 mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss

**Bänder** montiert 2x V 0020 vernickelt

- oder lose  2x V 0020 verchromt, vergoldet, soft verchromt oder soft vergoldet  
 2x V 0026 WF vernickelt, verchromt, vergoldet, soft verchromt oder soft vergoldet  
 2x V 0037 WF vernickelt

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

- oder lose  WC-Schloss, Dorn 55mm  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen