



## Ausschreibungstext

### Weißlack Forta WE-Türen FO-WE

BAWO Forta Wohnungseingangs-Füllungstüren (Rahmen + Füllung *ohne Profile*), Rahmen aus Leimholz und 3-Schicht-Platte mit 2x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 67 mm, Füllungen aus doppelter MDF-Platte mit 1x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 38 mm, Sockel 195 mm, Friesbreite außen 160 mm, innen 120 mm, Doppelfalz mit eingezogener Falzdichtung, Schall-Ex, Klimaklasse III\*, Schallschutzklasse 2 (ca. 41 dB\*) *\*ungeprüft*

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985mm  
oder Sonderbreite: 611 – 1110 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Oberfläche:**  Weißlack  
 grundiert

**einhängfertig** nach DIN mit 3-seitigem Doppelfalz mit zusätzlicher Falzdichtung  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

**Bänder** montiert 3x V 0026 WF vernickelt  
oder  3x V 0026 WF MSTs vernickelt  
oder  3x V 0037 WF vernickelt (lose beigelegt) inkl. Fräsung  
oder  3x V 0037 WF vernickelt MSTs (lose beigelegt) inkl. Fräsung

**Schloss** montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, abgerundeter Stulp silberlack  
oder  PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, Nirosta (lose beigelegt)  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

**Sondertür:**  Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung

**Zubehör:**  2x Bandseitensicherung (für Tür und Zarge) montiert  
 Spion montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen