



## Ausschreibungstext

### Weißlack Decosoft WE-Türen DS-WE

BAWO Decosoft- Wohnungseingangstüren mit *profilgefrästen* Füllungen, Decks aus 2 x 12mm MDF, Mittellage aus 22mm Tischlerplatte mit 2 x Alu-Dampfsperre, Türstärke ca. 48 mm, Sockel 195 mm, Rahmenbreite außen 160 mm, DIN-Falz mit eingezogener Falzdichtung, Schall-Ex, Überschlag *profiliert*. Klimaklasse III\*, Schallschutzklasse 2 (ca. 37 dB\*) \**ungeprüft*.

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 1100 mm  
oder Sonderhöhe: 1700 – 2350 mm

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Oberfläche:**  Weißlack  
 grundiert

**einhängfertig** nach DIN mit 3-seitigem DIN-Falz mit zusätzlicher Falzdichtung  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech  
 Doppelfalz, Türstärke 69 mm, Mittellage 2x 22 mm Tischlerplatte

**Bänder** montiert 3x V 0026 WF vernickelt  
oder  3x V 0026 WF MSTs vernickelt  
oder  3x V 0037 WF vernickelt (lose beigelegt) inkl. Fräsung  
oder  3x V 0037 WF vernickelt MSTs (lose beigelegt) inkl. Fräsung

**Schloss** montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, abgerundeter Stulp silberlack  
oder  PZ-Schloss, Dorn 65mm, Nirosta (lose beigelegt)  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

**Sondertür:**  Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung  
 Doppelfalz, Türstärke 69 mm, Mittellage 2x Tischlerplatte (ca. 41dB\*)

**Sonderprofil:**  Falz-Überschlag eckig, gefast

**Zubehör:**  2x Bandseitensicherung (für Tür und Zarge) montiert  
 Spion montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen