



Ausschreibungstext

Weißlack Brandschutz-Türen RR-T30

BAWO Brandschutz-Türen T30, Stärke 42 mm. Spezialrahmen und Spezial-Vollspanmittellage. Deck und Rundkante deckend weiß RAL 9010 lackiert. Klimaklasse II bzw. III, Beanspruchungsgruppe S, geprüft nach EN 1634-1 (Prüfzeugnis nur in Verbindung mit passender T-30-Zarge).

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 1235 mm (in 5 mm-Schritten)
oder Sonderhöhe: 1700 – 2230 mm (in 5 mm-Schritten)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Verglasung 17mm stark montiert Klarglas Satinierte Folie Chinchilla

Oberfläche: weiß deckend lackiert

Sonderprofil: Falzüberschlag eckig, gerade

einhängfertig T-30 nach DIN EN 1634-1 mit 3-seitigem Falz 13 x 25,5 mm
optional Rauchschutz RD (32dB) nach DIN 18095 mit absenkbarer Bodendichtung
 2x Bandseiten-Türsicherung montiert
 Türspion montiert

Bänder montiert 2x PR 315 GB 100 vernickelt
oder 2x VX7939/120/160 vernickelt oder Edelstahl für Bandaufnahme 7502/3D
 ohne Bänder (Entfall der Zulassung)

Schloss montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65x9 mm, Stulp silberlack
oder ohne Schloss (Entfall der Zulassung)
 PZ-Schloss Dorn 65x9 mm Nirosta
 Panikschloss Dorn 65x9 mm Nirosta Wechselfunktion E
 Panikschloss Dorn 65x9 mm Nirosta Wechselfunktion B
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Türdrücker Kunststoffdrücker schwarz nach DIN 18273 (lose anbei)

Türschließer Scherentriebschließer nach DIN EN 1154
oder Dorma TS 93 Gleitschiene
 Dorma TS 93 EMF elektr. Feststellung
 Dorma TS 93 EMF elektr. Feststellung u. Rauchmelder
 Dorma TS 93 Gleitschiene mit Freilauf
 Dorma IST 96 integrierter Obentürschließer

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen