



Ausschreibungstext

Weißlack Normzargen GN

BAWO gerade eckige Zarge für den Objektbereich, Futter aus ca. 22 mm Spanplatte mit Folie, weiß lackiert, Bekleidung aus 12 mm Spanplatte auf 20 mm Stärke eckig gefaltet, 55 mm breit mit eckigen Kanten, Wandstärke – 5 / + 15 mm verstellbar, Dichtung, Montagebeutel beigelegt. Einbaufertig nach DIN 18111.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 2460 mm (in 5 mm-Schritten)
oder Sonderhöhe: 1700 – 2550 mm (in 5 mm-Schritten)

Standardwandstärken:

85/ 105/ 125/ 145/ 165/ 185/ 205/ 220/ 240/ 270/ 290/ 310/ 325/ 340/ 360/ 380/ 400 mm

Oberfläche: Weißlack
 grundiert

Modell: DIN-Zarge einbaufertig nach DIN 18111
 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Teilung)
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht (bis 2560 mm Höhe)
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)
 WK2-Zarge mit 1x Sicherheits-Schließblech + Bänder V 4700
 WK2-Zarge mit 1x Sicherheits-Schließblech + 3-fach Verriegel. + Bänder V 4700
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 stumpf einschlagend mit Tectus-Fräsung (ab Wandstärke 105 mm)
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Schließblech silberlack montiert

oder Schließblech, weißlack oder Nirosta (lose)
 Schließblech für Ganzglastür, silberlack oder Nirosta (lose)
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 Schließblech inkl. E-Öffner (montiert)
 Schließblech f. stumpf einschlagend, verstellbar (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder 2x V 3400 WF vernickelt (lose anbei)

oder 2x V 3400 WF weißlack, verchromt oder vergoldet
 2x V 3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 4400 WF vernickelt, weißlack, verchromt oder vergoldet
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche
 2x Bandtasche V4600 montiert + 2x V4700 WF vernickelt
 2x Tectus 340-3D F1 mit Befestigungsplatte

Höhere Wandstärken:

420 bis 600 mm in 20 mm-Schritten

Breitere Zargenbekleidungen

75 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen