



Ausschreibungstext

Weißlack Blockrahmen *BLZ*

BAWO Blockrahmen aus 60 x 82 mm Massivholz mit 3 mm HDF-Deck, ohne Bekleidung, mit 2x Klemmblock V3604 und weißer Dichtung, Montagebeutel beigelegt.

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2335 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 2800 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2800 mm

Oberfläche: Weißlack
 grundiert

Modell: einflügelige Zarge einbaufertig
 Doppeltürzarge
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340

Schließblech weißlack montiert
oder lose Schließblech, silberlack oder Nirosta
 Schließblech für Ganzglastür, weißlack, silberlack oder Nirosta
 verstärktes Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Klemmblock und Bänder beigelegt 2x V 3400 WF vernickelt
oder 2x V 3400 WF weißlack, verchromt, vergoldet oder Edelstahl
 2x V 3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 4400 WF vernickelt, weißlack, verchromt, vergoldet oder Edelstahl
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Klemmblock V3604
 2x Tectus 340-3D F1

Sonderstärken (statt 60 x 82 mm)
 70 x 82 mm
 80 x 82 mm
 90 x 82 mm
 100 x 82 mm
 110 x 82 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen